

Автоматические проходные SpeedStile

GUNNEBO

Уникальный новый дизайн!



- Большой выбор вариантов отделки
- Повышенная пропускная способность
- Более высокий уровень безопасности и надежности

Турникеты с клиновидными створками серии BP DS



- Распашные створки
- Стальной корпус, отделка полиуретан
- Инфракрасные датчики
- Большой выбор опций и вариантов отделки
- Широкий проход для инвалидных колясок
- Рабочая температура от +5°C до + 40°C



BP DS

- Высота: 950 мм
- Длина: 1448 мм
- Ширина: 300 мм
- Высота створки: 880 мм
- Ширина прохода: 550 мм
- Пропускная способность: до 40 чел/мин
- Режим работы: «нормально-закрытый»
- Класс защиты: IP 20



BPW DS

- Высота: 950 мм
- Длина: 1448 мм
- Ширина: 480 мм
- Высота створки: 880 мм
- Ширина прохода: 900 мм
- Пропускная способность: до 40 чел/мин
- Режим работы: «нормально-закрытый»
- Класс защиты: IP 20

Турникеты с прямоугольными створками серии FP DS

- Распашные створки
- Различная высота створок (1200 и 1800 М)
- Интеграция со считывателями
- Вариант с широким проходом
- Различные цветовые решения
- Рабочая температура от +5°C до + 40°C



FP DS

- Высота: 950 мм
- Длина: 1448 мм
- Ширина: 300 мм
- Высота створки: 1200 мм, 1800 мм
- Ширина прохода: 550 мм
- Пропускная способность: до 40 чел/мин
- Режим работы: «нормально-закрытый»
- Класс защиты: IP 20



FPW DS

- Высота: 950 мм
- Длина: 1448 мм
- Ширина: 480 мм
- Высота створки: 1200 мм, 1800 мм
- Ширина прохода: 900 мм
- Пропускная способность: до 40 чел/мин
- Режим работы: «нормально-закрытый»
- Класс защиты: IP 20



Турникеты со стеклянным заполнением серии FL



FL BA/EV

- Высота: 1000 мм
- Длина: 1925 мм
- Ширина: 170 мм
- Высота створок: 1000 мм, 1200 мм, 1800 мм
- Ширина прохода: 600 мм, 900 мм
- Пропускная способность: до 40 чел/мин
- Режим работы: «нормально-закрытый», «нормально-открытый»
- Класс защиты: IP 20



FLS BA/EV

- Высота: 940 мм
- Длина: 1200 мм, 1400 мм, 1800 мм
- Ширина: 120 мм
- Высота створок: 880 мм
- Ширина прохода: 600 мм, 900 мм
- Пропускная способность: до 40 чел/мин
- Режим работы: «нормально-закрытый», «нормально-открытый»
- Класс защиты: IP 20



FLS DS

- Высота: 940 мм
- Длина: 1800 мм
- Ширина: 120 мм
- Высота створок: 880 мм
- Ширина прохода: 550 мм, 900 мм
- Пропускная способность: до 40 чел/мин
- Режим работы: «нормально-закрытый», «нормально-открытый»
- Класс защиты: IP 20