

Гибкие и прочные

Устойчивы к ударам и изгибам

Удобный размер кредитной карты



Бесконтактные прокс-карты производства HID (США) предназначены для систем контроля и управления доступом. Прокс-карты гибкие и прочные имеют удобные для ношения размеры. Количество считываний прокс-карт не ограничено. ProxCard II прокс-карта с прорезью для крепления к одежде. Для нанесения на карту фотографий, логотипов фирмы можно использовать PVC-наклейки.

PX-ISOProx прокс-карта, с возможностью программирования номера и кода организации (facility code). Фотографию владельца можно наносить непосредственно на поверхность карты с помощью принтеров для печати на пластиковых картах.

PVC-H-4 белая прокс-карта без прорези для ношения, с нанесенным запрограммированным кодовым номером.

Фотографию владельца можно печатать непосредственно на поверхность карты с помощью принтеров для печати на пластиковых картах.

PX-4-H прокс-карта с прорезью для крепления к одежде. Для нанесения на карту фотографий, логотипов фирмы можно использовать PVC-наклейки.

PX-KEY-H бесконтактный брелок удобный, небольших размеров.

PX-KEY-H может программироваться кодом формата Вейганда в диапазоне 26-37 бит, благодаря чему, он совмещается практически с любыми системами управления доступом.

Технические характеристики

Модели	ProxCard II	PX- ISOProx	PVC-H-4	PX-4-H	PX-KEY-H
Размеры, см	9,16 x 6,75 x 0,76	5,40 x 8,57 x 0,08	5,40 x 8,57 x 0,08	5,40 x 8,57 x 0,17	4,83 x 2,29 x 0,88
Масса, г	6,8	6,8	6,8	6,8	7,3
Материал	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Рабочая температура, °С	-45 ... +70	-45 ... +70	-45 ... +70	-45 ... +70	-45 ... +70
Относительная влажность воздуха, %	5 ... 95	5 ... 95	5 ... 95	5 ... 95	5 ... 95
Передающая (записывающая) частота, кГц	400 (стандартн. - 125)	400 (стандартн. - 125)	400 (стандартн. - 125)	400 (стандартн. - 125)	400 (стандартн. - 125)